

Fiche de données de sécurité

DA17 Etch Primer Activator

Date de révision : 2018/11/02

Version: 4.2

page: 1/11

(30448355/SDS_GEN_CA/FR)

1. Identification

Identifiant de produit utilisé sur l'étiquette**DA17 Etch Primer Activator****Usage recommandé du produit chimique et restrictions d'usage**

Utilisation appropriée*: uniquement pour usage industriel

* L'utilisation recommandée identifiée pour ce produit est fournie uniquement pour se conformer à une exigence du gouvernement fédéral et ne fait pas partie d'une spécification publiée par le vendeur. Les termes de cette Fiche de Données de Sécurité (FDS) ne créent pas ni n'induisent de garantie, expresse ou implicite, y compris par incorporation dans ou référence à l'accord commercial du vendeur.

Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécuritéSociété:

BASF Canada Inc.

100 Milverton Drive

Mississauga, ON L5R 4H1, CANADA

Téléphone: +1 289 360-1300

Numéro d'appel d'urgence

CANUTEC (reverse charges): (613) 996-6666

BASF HOTLINE: (800) 454-COPE (2673)

Autres moyens d'identification

famille chimique: revêtement

2. Identification des dangers

Conformément à la Réglementation sur les Produits Dangereux (SOR/2015-17)**Classification du produit**

Skin Corr./Irrit.	2	Corrosion/irritation cutanée
Eye Dam./Irrit.	1	Lésions oculaires graves / irritation oculaire
STOT SE	3 (Les vapeurs peuvent causer somnolence et vertige.)	Toxicité Spécifique pour certains Organes Cibles (exposition unique)
Flam. Liq.	2	Liquides Inflammables
STOT SE	3 (Irritant pour le système respiratoire)	Toxicité Spécifique pour certains Organes Cibles (exposition unique)

Fiche de données de sécurité

DA17 Etch Primer Activator

Date de révision : 2018/11/02
Version: 4.2

page: 2/11
(30448355/SDS_GEN_CA/FR)

Éléments d'étiquetage

Pictogramme:



Mention d'avertissement:
Danger

Mention de Danger:

H225	Liquide et vapeurs très inflammables.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H318	Provoque de graves lésions des yeux.
H335	Peut irriter les voies respiratoires.
H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Conseil de Prudence (Prévention):

P280	Porter des gants et vêtements de protection et un équipement de protection des yeux/du visage.
P271	Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
P210	Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P264	Après manipulation, se laver soigneusement avec de l'eau et du savon.
P242	Utiliser des outils ne produisant pas d'étincelles.
P241	Utiliser du matériel[électrique/de ventilation/d'éclairage] antidéflagrant.
P243	Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
P233	Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P240	Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
P261	Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

Conseils de prudence (Intervention):

P305 + P351 + P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P302 + P352	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau et au savon.
P370 + P378	En cas d'incendie: utiliser de l'eau pulvérisée pour l'extinction.
P362 + P364	Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
P321	Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
P310	Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P332 + P313	En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
P303 + P361 + P353	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
P304 + P340	EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

Conseils de Prudence (Stockage):

Fiche de données de sécurité

DA17 Etch Primer Activator

Date de révision : 2018/11/02
Version: 4.2

page: 3/11
(30448355/SDS_GEN_CA/FR)

P403 + P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P403 + P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
P405 Garder sous clef.

Conseil de Prudence (Elimination):

P501 Faire éliminer le contenu/récipient dans un point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux.

Dangers non classifiés par ailleurs

Pas de données applicables disponibles.

3. Composition / Information sur les ingrédients

Conformément à la Réglementation sur les Produits Dangereux (SOR/2015-17)

<u>Numéro CAS</u>	<u>Poids %</u>	<u>dénomination chimique</u>
67-63-0	>= 25.0 - < 50.0%	propane-2-ol
67-64-1	>= 25.0 - < 50.0%	acétone
71-36-3	>= 15.0 - < 20.0%	alcool n-butylique
7664-38-2	>= 3.0 - < 5.0%	acide phosphorique
98-56-6	>= 7.0 - < 10.0%	4-chloro- α,α,α -trifluorotoluène

4. Premiers secours

Description des premiers secours

Indications générales:

Retirer les vêtements souillés.

Lorsque inhalé:

Repos, air frais. En cas de gêne respiratoire, aider le patient à respirer et consulter un médecin immédiatement.

Lorsque en contact avec la peau:

Secours médical. Laver immédiatement les zones affectées à l'eau et au savon pendant 20 à 30 minutes ou jusqu'à ce que le produit chimique soit enlevé.

Lorsque en contact avec les yeux:

Rincer abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Pour faciliter le rinçage, maintenir les paupières ouvertes. En cas d'irritation, consulter un médecin. Secours médical.

Lorsque avalé:

Secours médical immédiat. Ne jamais faire vomir ou faire avaler quelque chose par la bouche, si la personne blessée est inconsciente ou souffre de crampes. Ne pas faire vomir. Rincer la bouche et ensuite boire 200 - 300 ml d'eau.

Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes: Les principaux symptômes et effets connus sont décrits dans l'étiquette (voir rubrique 2) et/ou à la rubrique 11.

Fiche de données de sécurité

DA17 Etch Primer Activator

Date de révision : 2018/11/02
Version: 4.2

page: 4/11
(30448355/SDS_GEN_CA/FR)

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Indications pour le médecin

Traitement: Traitement symptomatique (décontamination, fonctions vitales), aucun antidote spécifique connu.

5. Mesures de lutte contre l'incendie

Moyens d'extinction

Moyens d'extinction recommandés:
dioxyde de carbone, mousse, poudre d'extinction, eau pulvérisée

Moyens d'extinction contre-indiqués pour des raisons de sécurité:
jet d'eau

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers lors de la lutte contre l'incendie:

Les vapeurs et (ou) les produits de décomposition sont irritants et (ou) toxiques. Le produit chauffé au dessus de la température de décomposition émet des fumées et des vapeurs âcres.

Conseils aux pompiers

Équipement de protection contre l'incendie:

Les pompiers doivent être équipés d'un masque à oxygène autonome et d'un matériel anti-feu.

Autres informations:

Informez les autorités compétentes. Ne pas submerger le matériel en combustion avec de l'eau à cause d'une possible propagation de l'incendie. Un incendie instantané peut se produire. Les écoulements d'eau provenant des incendies peuvent entraîner une pollution. Retenir l'eau souillée/l'eau d'extinction d'incendie. Éloigner le produit de la zone de l'incendie, ou sinon refroidir avec de l'eau les containers fermés, afin d'éviter une augmentation de pression due à la chaleur. Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent s'accumuler dans les points bas et ainsi être en contact avec une source d'ignition située à une distance importante.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Éviter le contact avec la peau et les yeux. Utiliser des outils traités antistatiques. Éteindre les sources d'allumage à proximité et dans le sens du vent. Éviter l'inhalation prolongée. Porter des vêtements et un équipement de protection appropriés. Assurer une ventilation adéquate.

Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux superficielles/les eaux souterraines.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Endiguer. Les déversements doivent être contenus, solidifiés et placés dans des conteneurs adaptés pour être éliminés. Placer dans des containers à ordures étiquetées de façon appropriée.

7. Manipulation et stockage

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Fiche de données de sécurité

DA17 Etch Primer Activator

Date de révision : 2018/11/02
Version: 4.2

page: 5/11
(30448355/SDS_GEN_CA/FR)

Manipuler et ouvrir les récipients avec prudence. **AVERTISSEMENT:** les conteneurs vides peuvent encore contenir des résidus dangereux. Utiliser les lignes statiques lors du mélange et du transfert des matières. Ne pas percer, laisser tomber ni faire glisser les conteneurs. Assurer une ventilation adéquate. Eviter le contact avec la peau, les yeux, les vêtements.

Protection contre l'incendie et l'explosion:

Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée. Utiliser des outils traités antistatiques. Les ventilateurs d'extraction doivent être antidéflagrants. Eviter toute source d'ignition: chaleur, étincelles, flammes nues. Créer une ventilation adéquate pour supprimer les vapeurs de solvants aux niveaux inférieurs ou dans les zones de travail et pour empêcher tout contact entre les solvants et les sources d'inflammation. Protéger les récipients fermés de l'échauffement (augmentation de la pression).

Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Séparer des bases fortes. Séparer des agents oxydants. Séparer des substances non compatibles. Séparer des acides forts.

Matériaux adaptés: Polyéthylène haute densité (PEHD), Polyéthylène basse densité (PELD), polyéthylène téréphtalate (PET), Polypropylène

Autres données sur les conditions de stockage: Conserver le récipient bien fermé. Stocker à l'abri du gel. Protéger de l'action directe des rayons de soleil.

Stabilité de stockage:

Consulter le capitaine des pompiers local pour connaître les normes de stockage.
Protéger des températures supérieures à : 49 °C

8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

Paramètres d'exposition à contrôler sur le lieu de travail

propane-2-ol	OSHA	CTR 400 ppm 980 mg/m ³ ; VLE 500 ppm 1,225 mg/m ³ ; VME 400 ppm 980 mg/m ³ ;
	ACGIH	VLE 400 ppm ; VME 200 ppm ;
acétone	OSHA	CTR 1,000 ppm 2,400 mg/m ³ ; VLE 1,000 ppm 2,400 mg/m ³ ; VME 750 ppm 1,800 mg/m ³ ;
	ACGIH	VME 250 ppm ; VLE 500 ppm ;
alcool n-butylique	OSHA	CTR 100 ppm 300 mg/m ³ ; SKIN_FINAL ; La substance peut être absorbée à travers la peau.
	ACGIH	VLE 50 ppm 150 mg/m ³ ; VME 20 ppm ;
acide phosphorique	OSHA	CTR 1 mg/m ³ ; VLE 3 mg/m ³ ; VME 1 mg/m ³ ;
	ACGIH	VME 1 mg/m ³ ; VLE 3 mg/m ³ ;

Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire:

Ne pas excéder la concentration d'utilisation maximale pour la combinaison jupe de masque / filtre du masque filtrant. Porter un masque à filtre pour vapeurs organiques certifié NIOSH (ou équivalent). Des filtres à particules devraient être ajoutés durant la pulvérisation. Protection respiratoire en cas d'aération insuffisante.

Fiche de données de sécurité

DA17 Etch Primer Activator

Date de révision : 2018/11/02
Version: 4.2

page: 6/11
(30448355/SDS_GEN_CA/FR)

Protection des mains:

Gants de protection résistant aux produits chimiques

Protection des yeux:

Porter un écran facial s'il y a danger d'éclaboussures. Lunettes de sécurité à protection intégrale (lunettes de protection totale)

Vêtements de protection:

Choisir la protection corporelle en fonction du niveau d'activité et d'exposition.

Mesures générales de protection et d'hygiène:

Le lieu de travail devrait être pourvu d'une douche et d'un dispositif de rinçage oculaire. Retirer les vêtements souillés. Enlever immédiatement les vêtements contaminés et les nettoyer avant de les réutiliser ou de les jeter au besoin. Ne pas porter de lentilles de contact. Se laver les mains et/ou le visage avant les pauses et après le travail.

9. Propriétés physiques et chimiques

Etat physique:	liquide	
Odeur:	spécifique du produit	
Seuil olfactif:	Pas de données applicables disponibles.	
Couleur:	blanc aqueux	
Valeur du pH:	0.0 - 2.0	
Point de fusion:	Pas de données applicables disponibles.	
Intervalle d'ébullition:	56.00 - 139.00 °C	
Point de sublimation:	Pas de données applicables disponibles.	
Point d'éclair:	-10.00 °C	
Inflammabilité:	Pas de données applicables disponibles.	
Limite inférieure d'explosivité:	0.90 %(V)	
Limite supérieure d'explosivité:	12.80 %(V)	
Auto-inflammation:	Pas de données applicables disponibles.	
Pression de vapeur:	Pas de données applicables disponibles.	
Densité:	0.8480 g/cm3 (20 °C)	(calculé(e))
Densité relative:	0.8480 (20 °C)	
Densité de vapeur:	Pas de données applicables disponibles.	
Coefficient de partage n-octanol/eau (log Pow):	Pas de données applicables disponibles.	
Décomposition thermique:	Pas de données applicables disponibles.	
Viscosité dynamique:	Pas de données applicables disponibles.	
Viscosité, cinématique:	> 20.600 mm2/s	
Solubilité dans l'eau:	Pas de données applicables disponibles.	
Solubilité (quantitative):	Pas de données applicables disponibles.	
Solubilité (qualitative):	Pas de données applicables disponibles.	
Vitesse d'évaporation:	Pas de données applicables disponibles.	

Fiche de données de sécurité

DA17 Etch Primer Activator

Date de révision : 2018/11/02
Version: 4.2

page: 7/11
(30448355/SDS_GEN_CA/FR)

10. Stabilité et réactivité

Réactivité

Pas de données applicables disponibles.

Stabilité chimique

Le produit est chimiquement stable.

Possibilité de réactions dangereuses

Pas de données applicables disponibles.

Conditions à éviter

Eviter toute source d'ignition: chaleur, étincelles, flammes nues. Eviter les décharges électrostatiques.

Matières incompatibles

oxydants puissants, bases fortes, acides forts

Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition:
dioxyde de carbone, monoxyde de carbone

Décomposition thermique:
Pas de données applicables disponibles.

11. Informations toxicologiques

Voie primaire d'exposition

Les voies de pénétration pour les solides et liquides sont l'ingestion et l'inhalation, mais peuvent inclure le contact avec les yeux ou la peau. Les voies de pénétration pour les gaz comprennent l'inhalation et le contact avec les yeux. Le contact avec la peau peut être une voie de pénétration pour les gaz liquéfiés.

Toxicité/Effets aigus

Toxicité aiguë

Evaluation de la toxicité aiguë: Pratiquement pas toxique après une ingestion unique. Pratiquement pas toxique après inhalation unique. De toxicité modérée par contact cutané.

Données relatives à : propane-2-ol

Evaluation de la toxicité aiguë: S'il est utilisé tel que prévu, ce produit ne devrait pas présenter de danger physique ou de risque pour la santé.

Pratiquement pas toxique après inhalation unique. Pratiquement pas toxique après contact cutané unique. En cas de concentration élevée dans l'air respirée, peut entraîner un état narcotique.

Faiblement toxique après ingestion unique.

Données relatives à : acétone

Evaluation de la toxicité aiguë: Pratiquement pas toxique après une ingestion unique. Pratiquement pas toxique après inhalation unique. Pratiquement pas toxique après contact cutané unique. En cas de concentration élevée dans l'air respirée, peut entraîner un état narcotique.

Données relatives à : alcool n-butylique

Fiche de données de sécurité

DA17 Etch Primer Activator

Date de révision : 2018/11/02
Version: 4.2

page: 8/11
(30448355/SDS_GEN_CA/FR)

Evaluation de la toxicité aiguë: De toxicité faible par contact cutané. Pratiquement pas toxique après inhalation unique. Faiblement toxique après ingestion unique. L'Union Européenne (UE) a classé cette substance comme "nocive" après exposition par voie orale. S'il est utilisé tel que prévu, ce produit ne devrait pas présenter de danger physique ou de risque pour la santé.

Données relatives à : acide phosphorique
Evaluation de la toxicité aiguë: Pratiquement pas toxique après contact cutané unique. Toxicité modérée après une ingestion unique.

Par voie orale

Type de valeur: DL50
espèce: rat
Valeur: 2,292.000000 mg/kg

Inhalation

Type de valeur: CL50
espèce: rat
Valeur: 72.600000 mg/l

Par voie cutanée

Type de valeur: DL50
espèce: lapin
Valeur: > 1,260.000000 mg/kg

Evaluation des autres effets aigus

Evaluation simple de la Toxicité Spécifique pour certains Organes Cibles (STOT):
Peut entraîner une irritation des voies respiratoires Effets narcotiques possibles (sommolences ou vertiges).

Irritation / corrosion

Evaluation de l'effet irritant: Corrosif. Corrosif pour les yeux.

Données relatives à : propane-2-ol

Evaluation de l'effet irritant: Non-irritant pour la peau. Irritation en cas de contact avec les yeux.

Données relatives à : acétone

Evaluation de l'effet irritant: Non-irritant pour la peau. Irritant pour les yeux.

Données relatives à : alcool n-butylique

Evaluation de l'effet irritant: Irritation en cas de contact avec les yeux. Irritant par contact avec la peau

Données relatives à : acide phosphorique

Evaluation de l'effet irritant: Corrosif. Attaque la peau et les yeux.

Données relatives à : 4-chloro- α,α,α -trifluorotoluène

Evaluation de l'effet irritant: Peut provoquer de légères irritations de la peau. Non-irritant pour les yeux.

Danger par Aspiration

Pas de données applicables disponibles.

Toxicité/effets chroniques

Fiche de données de sécurité

DA17 Etch Primer Activator

Date de révision : 2018/11/02
Version: 4.2

page: 9/11
(30448355/SDS_GEN_CA/FR)

Toxicité en cas d'exposition/administration répétée

Evaluation de la toxicité après administration répétée: Le produit n'a pas été testé. L'indication est déduite des propriétés des différents constituants.

Données relatives à : propane-2-ol

Evaluation de la toxicité après administration répétée: Aucun effet irréversible n'a été observé en expérimentation animale après une exposition par inhalation répétée. A la suite d'inhalations répétitives de fortes doses, la substance peut causer des lésions au foie.

Données relatives à : acétone

Evaluation de la toxicité après administration répétée: D'après l'expérimentation animale par ingestion répétée de doses élevées, la substance peut provoquer des lésions testiculaires. Lors d'administrations orales répétées la substance peut causer des lésions des cellules sanguines. Les résultats de tests sur animaux montrent que la substance peut provoquer des lésions rénales, après ingestion répétée de grandes quantités.

Données relatives à : 4-chloro- α,α,α -trifluorotoluène

Evaluation de la toxicité après administration répétée: L'exposition répétée par ingestion de la substance cause des effets similaires à ceux observés après une exposition unique. L'exposition répétée par inhalation cause des effets similaires à ceux observés après une exposition unique. Peut affecter le foie et les reins, comme l'indique des études sur les animaux. La surexposition peut causer des anomalies sanguines.

Toxicité génétique

Données relatives à : propane-2-ol

Evaluation du caractère mutagène: La substance n'a pas montré de propriétés mutagènes sur les bactéries. La substance n'a pas eu d'effet mutagène sur une culture de cellules de mammifères. La substance n'a pas entraîné d'effet mutagène en cours d'expérimentation sur mammifères.

Données relatives à : alcool n-butylique

Evaluation du caractère mutagène: La substance n'a pas montré de propriétés mutagènes sur les bactéries. La substance n'a pas été génotoxique dans une culture cellulaire de mammifère. La substance n'était pas génotoxique lors d'un test sur les mammifères.

cancérogénicité

Evaluation du caractère cancérogène: Pas de données disponibles pour un effet cancérogène.

toxicité pour la reproduction

Données relatives à : propane-2-ol

Evaluation de la toxicité pour la reproduction: Les tests sur animaux réalisés avec des quantités qui ne sont pas toxiques pour les animaux adultes ne donnent pas d'indice pour un effet toxique pour la fertilité.

Données relatives à : acétone

Evaluation de la toxicité pour la reproduction: Comme l'ont montré des études sur les animaux, le produit peut créer des dommages aux testicules après de fortes expositions répétées qui provoquent d'autres effets toxiques.

Tératogénicité

Fiche de données de sécurité

DA17 Etch Primer Activator

Date de révision : 2018/11/02
Version: 4.2

page: 10/11
(30448355/SDS_GEN_CA/FR)

Données relatives à : alcool n-butylique

Evaluation du caractère tératogène: Les tests sur animaux réalisés avec des quantités qui ne sont pas toxiques pour les animaux adultes ne donnent pas d'indice pour un effet toxique pour les embryons.

Un effet néfaste potentiel sur le développement après absorption de grandes quantités ne peut être exclu.

Données relatives à : alcool n-butylique

Evaluation du caractère tératogène: Les tests sur animaux réalisés avec des quantités qui ne sont pas toxiques pour les animaux adultes ne donnent pas d'indice pour un effet toxique pour les embryons.

Un effet néfaste potentiel sur le développement après absorption de grandes quantités ne peut être exclu.

Symptômes de l'exposition

Les principaux symptômes et effets connus sont décrits dans l'étiquette (voir rubrique 2) et/ou à la rubrique 11.

12. Informations écologiques

Indications complémentaires

Autres informations sur l'écotoxicité:

Toxique (toxicité aiguë) pour les organismes aquatiques

13. Considérations relatives à l'élimination

Élimination du produit:

Ne pas incinérer un conteneur fermé. L'utilisation et le traitement de ce produit, ou l'ajout d'autres composants, peut en faire un déchet dangereux. Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux superficielles/les eaux souterraines.

Doit être orienté vers une décharge agréée ou incinéré dans un centre agréé tout en respectant les prescriptions réglementaires locales.

Élimination des emballages:

AVERTISSEMENT: les conteneurs vides peuvent encore contenir des résidus dangereux.

14. Informations relatives au transport

Transport terrestre

TDG

Classe de danger: 3

Groupe d'emballage: II

N° d'identification: UN 1263

Étiquette de danger: 3

Dénomination technique d'expédition: MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES

Transport maritime

Sea transport

Fiche de données de sécurité

DA17 Etch Primer Activator

Date de révision : 2018/11/02
Version: 4.2

page: 11/11
(30448355/SDS_GEN_CA/FR)

IMDG
Classe de danger: 3
Groupe d'emballage: II
N° d'identification: UN 1263
Étiquette de danger: 3
Polluant marin: NON
Dénomination technique d'expédition:
MATIÈRES APPARENTÉES AUX
PEINTURES

IMDG
Hazard class: 3
Packing group: II
ID number: UN 1263
Hazard label: 3
Marine pollutant: NO
Proper shipping name:
PAINT RELATED MATERIAL

Transport aérien

IATA/ICAO
Classe de danger: 3
Groupe d'emballage: II
N° d'identification: UN 1263
Étiquette de danger: 3
Dénomination technique d'expédition:
MATIÈRES APPARENTÉES AUX
PEINTURES

Air transport

IATA/ICAO
Hazard class: 3
Packing group: II
ID number: UN 1263
Hazard label: 3
Proper shipping name:
PAINT RELATED MATERIAL

15. Informations relatives à la réglementation

Règlements fédéraux

Status d'enregistrement:

produit chimique DSL, CA non bloqué / listé

NFPA Code de danger:

Santé: 3 Feu: 3 Réactivité: 0 Spécial:

16. Autres informations

FDS rédigée par:

BASF NA Product Regulations

FDS rédigée le: 2018/11/02

Nous soutenons les initiatives de la charte mondiale de la Gestion Responsable. Nous agissons positivement sur la santé et la sécurité de nos employées, clients, fournisseurs et voisins ainsi que sur la protection de l'environnement. Notre engagement dans le cadre du Responsible Care est total que ce soit pour commercer, opérer nos unités de production de façon sûre et responsable pour l'environnement, aider nos clients et fournisseurs à utiliser correctement nos produits. Nous voulons minimiser l'impact sur la société et l'environnement de nos activités de production, stockage, transport ainsi que l'impact de nos produits lors de leur utilisation et de leur traitement en fin de vie.

FIN DE LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ